トリプレックス方式 ４ｃｈデジタルレコーダー ［ AST-401N ］

AST－４０１N「デジ・マウスEASY」

簡単マウス操作！！

ハードディスク容量 500GB/750GB

全ての操作をマウスで行う新感覚レコーダーの最新モデル

基本操作は全てマウスで行う「デジ・マウス」シリーズを、お客様のニーズに合わせてさらに進化させ、より使い易さを深めた最新モデルです。運用管理面でのスタビリティを追求して高い安定性を保ち、同時録画再生機能＆ネットワーク機能を標準装備し、さらにPTZカメラもマウス操作だけで簡単に制御ができます。(最大704×240/120)コマでの高密度録画を実現、JPG画像を動画として連続静止画表示するM-JPEGデジタル圧縮方式採用、動作検知（モーション検知）機能、USBポート装備により、市販のUSBメモリへのバックアップが容易、TVモニターやPCモニター（VGA出力）に対応。

モーション(動き検知)機能搭載



「デジ・マウス EASY」は高度なモーション機能により、カメラ撮影範囲内の動きのみを検知して自動録画を行うことができます。
各カメラの映像をそれぞれ、12（縦）×16（横）ブロック（将棋盤のイメージ）で分割し、動き検知をさせたいブロックを任意に指定（複数選択可能）することができます。又、モーションポップアップ機能（ON/OFF）により、モーションを検知した時、検知したチャンネルのカメラの映像を、SPOT映像出力端子を利用して自動的にモニター画面にポップアップ表示させることが出来ます。

ネットワーク遠隔監視機能をサポート

「デジ・マウス EASY」はインターネットを利用して、付属のウェーブビューワソフトをインストールしたパソコンからライブ映像、再生映像を、ＰＣ（パソコン）でモニターリングすることができます。

スケジュール方式にて録画モードを完全管理

「デジ・マウス EASY」は、それぞれ曜日ごとに１時間単位での録画モードを指定することが可能ですので、昼間の特定時間は常時録画モードで記録を行い、夜中の特定時間は高度な動き検知（モーション）機能を利用したモーション録画モードで記録を行うなど、無駄のない効率的な録画及び運用管理を実現しました。

※製品のデザイン、仕様は予告なく変更になることもありますので、ご了承ください。

Copyright (C) MNS, Inc. All Rights Reserved.

バックアップ機能搭載(USB出力ポート)

「デジ・マウス EASY」(AST-401)は、M-JPEGデジタル圧縮方式を採用。静止画像を基本としているM-JPEGデジタル圧縮方式は、映像の美しさと、動画を静止画へ変換する際の利便性と効率に優れています。バックアップデータは、付属ソフト(BACK UP CD PLAYER)をインストールしたパソコンで、AVI形式の映像ファイルに変換、再生することができます。また、簡易編集機能により、イメージのコントラストや明るさ、輪郭などを調整することができます。
※JPEG形式にて保存、またはPCに接続されている外部プリンターへボタン操作一つで印刷を行うことが可能です。

デジ・マウス EASY (AST-401) 製品仕様

信号方式	ＮＴＳＣ信号方式
圧縮方式	M-JPEGデジタル圧縮方式
映像入力	1.0Vp-p/75Ω (BNC) ×4
映像出力	モニター出力 1.0Vp-p/75Ω (BNC) ×1
	スポット出力 1.0Vp-p/75Ω (BNC) ×1
	VGAモニター出力 (15PIN DIN) ×1 (640×480/800×600/1024×768/1280×1024)
モニターフレーム数	最大120フレーム/秒 (352×240)
録画解像度	352×240/704×240
録画コマ数	最大120コマ/秒 (352×240)
	最大120コマ/秒 (702×240)
録画モード	スケジュール (1週間を1時間単位) で管理 (常時録画/モーション録画/アラーム録画)
録画画質	5段階で選択可能
検索再生	日時検索/イベント検索/パーセント検索
デジタルズーム機能	2倍
画面表示	全画面/4分割画面/ピクチャーインピクチャー (PIP)
シーケンス機能	オート (1～99秒内で間隔設定可能)
時間データ・バックアップ	電源OFF時も維持保存
カメラタイトルの表示	最大8文字 (英数/記号)

アラーム入力		4 (N.O./N.C選択可)
アラーム出力		1 (N.O./N.C.) ※出力持続時間1～99秒で選択可
モーション検知機能		感知ブロック：(12×16) ※カメラごとに設定可能
		感度レベル調整：5段階で調整
バックアップ		USBメモリースティックに対応 付属ソフト (BACK UP CD PLAYER) 付属
シリアルインターフェース	RS-485	PTZカメラ制御(PELCO-D/P) マウスによる制御 (パン・チルト・カメラ)
	RS-232C	RS-232C (PCからのキーボード操作用)
ネットワーク		イーサーネット TCP/IP (RJ-45)
リモート・コントロール		ウェブビューワソフト付属 (バックアップ、録画再生、ライブ監視)
システムソフトウェア更新		USBポート
電源入力		付属ACアダプター (DC12V) により供給
動作湿度		10～80%RH
動作温度		0℃～40℃
寸法		370 (幅) ×74 (高さ) ×270 (奥行) mm
質量		約3.6Kg (HDD 未装着)
付属品		ACアダプター (PSE安全規格取得品) 電源コード 取扱説明書 クライアントソフト 操作用マウス 保証書 (2年間)

※製品のデザイン、仕様は予告なく変更になることもありますので、ご了承ください。

Copyright (C) MNS, Inc. All Rights Reserved.